

REV. 0		REV. NO. 1		DATE 12.10.22		S.HASEBE		SO.No.	
DATE 93.10.19		DRAWN		DATE		DATE			

DN	d	L	W	H	APPROX. MASS (kg)	Q' TY
15	15	107	80	105	2.6	
20	19	123	80	105	3.0	
25	25	132	80	155	4.8	
32/40	38	165	80	155	5.7	
50	51	197	140	210	7.8	
65	64	222	165	250	14	
80	76	260	197	295	19	

DN	JIS 10K FF				ANSI CL125 FF				t	T
	D	C	n	h	D	C	n	h		
15	95	70	4	15	89	60.3	4	16	13	3
20	100	75	4	15	98	69.9	4	16	13	3
25	125	90	4	19	108	79.4	4	16	13	3
32	135	100	4	19	127	88.9	4	16	16	3
40	140	105	4	19	127	98.4	4	16	16	3
50	155	120	4	19	152	120.6	4	20	19	3
65	175	140	4	19	178	139.7	4	20	19	3
80	185	150	8	19	191	152.4	4	20	19	3

備考：フランジ厚さtは英国標準規格（D級）による。
NOTE:THICKNESS OF FLANGE CONFORM TO BS10 TABLE D

22A	指示棒	INDICATOR ROD	PA	1	ポリアミド(ナイロン) POLYAMIDE
21	六角穴付止めねじ	SET SCREW	S45C	2	
20A	キャップ	CAP	CR	1	クロロプレンゴム CHLOROPRENE RUBBER
19	スラスト玉軸受	THRUST BALL BEARING	SUJ2	1	DN65. 80
17	フェルトワッシャ	FELT WASHER	フェルト	1	OILED
12	スリーブ	SLEEVE	SUM32	1	
11	コンプレッサピン	PIN	S20CK	1	
9	ハンドル車	HANDWHEEL	FC200	1	
8	スラスト座金	THRUST WASHER	SUS304	1	
7	スピンドル	SPINDLE	SS400	1	
6	コンプレッサ	COMPRESSOR	FC200	1	
5	ボルト、ナット	BOLT&NUT	SS400	4s	
4	ボンネット	BONNET	FC200	1	
2	ダイヤフラム	DIAPHRAGM	*	1	
1	本体	BODY	FC200 +CRL	1	クロロプレンゴム引 CHLOROPRENE RUBBER LINED

NO.	PART NAME		MATERIAL	Q' TY	REMARKS
ACTION		TITLE 手動操作式ダイヤフラム弁			
APPROVED Y. Mizusaki		MANUAL OPERATED DIAPHRAGM VALVE			
CHECKED Y. Mizushima		CODE NO. 535N-※-15/80			
DRAWN T. MITANI		DRAWING NO.		FB0214-061A	
DATE 12.10.22				REV. 1	

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN

※	ダイヤフラム材料 DIAPHRAGM MATERIAL
NR NR:	天然ゴム NATURAL RUBBER
CR CR:	クロロプレンゴム CHLOROPRENE RUBBER
AB NBR:	ニトリルゴム NITRILE BUTADIENE RUBBER
BG IIR:	ブチルゴム BUTYL RUBBER
EP EPDM:	エチレンプロピレンゴム ETHYLENE-PROPYLENE RUBBER