

1
2022.6.14

2 2 A	指示棒	INDICATOR ROD	PA	1	ポリアミド (ナイロン) POLYAMIDE
2 1	六角穴付止めねじ	SET SCREW	S 4 5 C	2	
2 0 A	キャップ	CAP	CR	1	クロロプレンゴム CHLOROPRENE RUBBER
1 9	スラスト玉軸受	THRUST BALL BEARING	SUJ 2	1	DN 6 5 , 8 0
1 7	フェルトワッシャ	FELT WASHER	フェルト	1	OILED
1 2	スリーブ	SLEEVE	SUM 3 2	1	
1 1	コンプレッサピン	PIN	S 2 0 CK	1	
9	ハンドル車	HANDWHEEL	FC 2 0 0	1	
8	スラスト座金	THRUST WASHER	SUS 3 0 4	1	
7	スピンドル	SPINDLE	SS 4 0 0	1	
6	コンプレッサ	COMPRESSOR	FC 2 0 0	1	
5	ボルト、ナット	BOLT&NUT	SWCH	4 s	
4	ボンネット	BONNET	FC 2 0 0	1	
2	ダイヤフラム	DIAPHRAGM	*	1	
1	本体	BODY	SCS 1 6	1	
NO.	PART NAME		MATERIAL	Q'TY	REMARKS
ACTION		TITLE 手動操作式ダイヤフラム弁			
APPROVED <i>H. Tanaka</i>		MANUAL OPERATED DIAPHRAGM VALVE			
CHECKED <i>T. Mochizuki</i>		CODE NO.	5 1 3 N-※-1 5 / 8 0		
DRAWN A. NAGANO		DRAWING NO.	F B 0 2 1 4 - 1 3 0 A		
DATE 2022.6.14					REV. 1

NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
 TOKYO JAPAN