

REV 0			REV NO.	1		
DATE	11.9.20	DRAWN	Y. IZAWA			
			DATE	14.8.27		

S.O.No.

DN	d	L	W	H	APPROX. MASS (kg)	Q' TY
15	15	107	80	105	2.6	
20	19	123	80	105	3.0	
25	25	132	80	155	4.8	
40	38	165	80	155	5.7	
50	51	197	140	210	7.8	
65	64	222	165	250	14	
80	76	260	197	295	19	

DN	JIS 10K FF				ANSI CL125 FF				t	T
	D	C	n	h	D	C	n	h		
15	95	70	4	15	89	60.3	4	16	13	3
20	100	75	4	15	98	69.9	4	16	13	3
25	125	90	4	19	108	79.4	4	16	13	3
40	140	105	4	19	127	98.4	4	16	16	3
50	155	120	4	19	152	120.6	4	20	19	3
65	175	140	4	19	178	139.7	4	20	19	3
80	185	150	8	19	191	152.4	4	20	19	3

備考：フランジ厚さ t は英国標準規格（D級）による。
NOTE:THICKNESS OF FLANGE CONFORM TO BS10 TABLE D

22A	指示棒	INDICATOR ROD	PA	1	ポリアミド(ナイロン) POLYAMIDE
21	六角穴付止めねじ	SET SCREW	S45C	2	
20A	キャップ	CAP	CR	1	クロロプレンゴム CHLOROPRENE RUBBER
19	スラスト玉軸受	THRUST BALL BEARING	SUJ2	1	DN65, 80
17	フェルトワッシャ	FELT WASHER	フェルト	1	OILED
12	スリーブ	SLEEVE	SUM32	1	
11	コンプレッサピン	PIN	S20CK	1	
9	ハンドル車	HANDWHEEL	FC200	1	
8	スラスト座金	THRUST WASHER	SUS304	1	
7	スピンドル	SPINDLE	SS400	1	
6	コンプレッサ	COMPRESSOR	FC200	1	
5	ナット	NUT	SWRM	4	
	ボルト	BOLT	SWCH	4	
4	ボンネット	BONNET	FC200	1	

2	ダイヤフラム	DIAPHRAGM	*	1	
1	本体	BODY	FCD-S +HRL	1	硬質天然ゴム引 HARD NATURAL RUBBER LINED

NO.	PART NAME	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
ACTION	TITLE 手動操作式ダイヤフラム弁			
APPROVED Y. Miyazaki	MANUAL OPERATED DIAPHRAGM VALVE			
CHECKED Y. Mizushima	CODE NO.	530(04)N-* -15/80		
DRAWN T.MOCHIZUKI	DRAWING NO.	FB0214-132A		
DATE '14. 8. 27				REV. 1

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN