

REV NO.
DATE

REV 0			
DATE	' 14.	9. 2	DRAWN T.MOCHIZUKI



※	ダイヤフラム材料 DIAPHRAGM MATERIAL
---	--------------------------------

NR	NR: 天然ゴム NATURAL RUBBER
----	----------------------------

CR	CR: クロロプレングム CHLOROPRENE RUBBER
----	------------------------------------

AB	NBR: ニトリルゴム NITRILE BUTADIENE RUBBER
----	---

BG	IIR: ブチルゴム BUTYL RUBBER
----	----------------------------

EP	EPDM: エチレンプロピレンゴム ETHYLENE-PROPYLENE RUBBER
----	--

DN	d	L	W	H	APPROX. MASS (kg)	Q' TY
15	13	102	80	105	2.6	
20	19	118	80	105	3.0	
25	25	127	80	155	4.8	
32/40	38	159	80	155	5.7	
50	51	191	140	210	7.8	
65	64	216	165	250	14	
80	76	254	197	295	19	

DN	JIS 10K FF				ANSI CL125 FF				t
	D	C	n	h	D	C	n	h	
15	95	70	4	15	89	60.3	4	16	13
20	100	75	4	15	98	69.9	4	16	13
25	125	90	4	19	108	79.4	4	16	13
32	135	100	4	19	118	88.9	4	16	13
40	140	105	4	19	127	98.4	4	16	16
50	155	120	4	19	152	120.6	4	20	19
65	175	140	4	19	178	139.7	4	20	19
80	185	150	8	19	191	152.4	4	20	19

備考：フランジ厚さ t は英国標準規格 (D 級) による。
NOTE: THICKNESS OF FLANGE CONFORM TO BS10 TABLE D

2 2 A	指示棒	INDICATOR ROD	PA	1	ポリアミド(ナイロン) POLYAMIDE
2 1	六角穴付止めねじ	SET SCREW	S 4 5 C	2	
2 0 A	キャップ	CAP	CR	1	クロロブレンゴム CHLOROPRENE RUBBER
1 9	スラスト玉軸受	THRUST BALL BEARING	S U J 2	1	DN 6 5 , 8 0
1 7	フェルトワッシャ	FELT WASHER	フェルト	1	OILED
1 2	スリーブ	SLEEVE	SUM 3 2	1	
1 1	コンプレッサピン	PIN	S 2 0 C K	1	
9	ハンドル車	HANDWHEEL	FC 2 0 0	1	
8	スラスト座金	THRUST WASHER	SUS 3 0 4	1	
7	スピンドル	SPINDLE	SS 4 0 0	1	
6	コンプレッサ	COMPRESSOR	FC 2 0 0	1	
5	ボルト, ナット	BOLT & NUT	SS 4 0 0	4 s	
4	ボンネット	BONNET	FC 2 0 0	1	
2	ダイヤフラム	DIAPHRAGM	※	1	
1	本体	BODY	FC 2 0 0	1	

NO.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
ACTION		TITLE		
		手動操作式ダイヤフラム弁		
APPROVED	<i>T. Mizusaki</i>	MANUAL OPERATED DIAPHRAGM VALVE		
CHECKED	<i>T. Mizushima</i>	CODE NO.	501N-※-15/80	
DRAWN	T. MOCHIZUKI	DRAWING	REV.	
DATE	14. 9. 2	NO.	FB0214-134A	0
 NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD. TOKYO JAPAN				

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN