

DATE	93.10.26	DRAWN	S.HASEBE	REV NO.	1		
				DATE	13.11.8		

S.O.No.			
APPROX. MASS (kg)		Q' TY	
23.5			
ANSI CL125 FF			
C	n	h	
190.5	8	20	
		t	T
		22	4
による。 BLE D			
※	ダイヤフラム材料 DIAPHRAGM MATERIAL		
NR	NR:	天然ゴム NATURAL RUBBER	
CR	CR:	クロロプレンゴム CHLOROPRENE RUBBER	
AB	NBR:	ニトリルゴム NITRILE BUTADIENE RUBBER	
BG	IIR:	ブチルゴム BUTYL RUBBER	
EP	EPDM:	エチレンプロピレンゴム ETHYLENE-PROPYLENE RUBBER	
SCREW	SS400	6	
ATOR	ボリアクリル	1	POLY ACRYLIC RESIN
ENTER	SUS304	1	
T BALL BEARING	SUJ2	1	
T WASHER	フェルト	1	OILED
NDLE NUT	FCD450	1	
	S20CK	1	
OWHEEL	FC200	1	
UST WASHER	SUS304	1	
NDLE	SS400	1	
PRESSOR	FC200	1	
T&NUT	SS400	6s	
NET	FC200	1	
PHRAGM	※	1	
Y	FCD-S +SRL	1	軟質天然ゴム引 SOFT NATURAL RUBBER LINED
ME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
手動操作式ダイヤフラム弁			
MANUAL OPERATED DIAPHRAGM VALVE			
E NO.	533(04)-※-100		
WING	FB0215-055A		REV. 1
DAIYA VALVE CO., LTD. TOKYO JAPAN			

