

REV 0		REV NO.	
DATE	14. 9. 4	DRAWN	T.MOCHIZUKI
		DATE	

SO.No.			
APPROX. MASS (kg)		Q' TY	
23.5			
ANSI CL125 FF			
C	n	h	t
190.5	8	20	17

による。
BLE D

※	ダイヤフラム材料 DIAPHRAGM MATERIAL		
NR	NR:	天然ゴム NATURAL RUBBER	
CR	CR:	クロロプレンゴム CHLOROPRENE RUBBER	
AB	NBR:	ニトリルゴム NITRILE BUTADIENE RUBBER	
BG	IR:	ブチルゴム BUTYL RUBBER	
EP	EPDM:	エチレンプロピレンゴム ETHYLENE-PROPYLENE RUBBER	

SCREW	SS400	6	
CATOR	ボリアクリル	1	POLY ACRYLIC RESIN
INTER	SUS304	1	
BALL BEARING	SUJ2	1	
WASHER	フェルト	1	OILED
NUT	FCD450	1	
	S20CK	1	
WHEEL	FC200	1	
WASHER	SUS304	1	
NUT	SS400	1	
PRESSOR	FC200	1	
&NUT	SS400	6s	
NET	FC200	1	
PHRAGM	※	1	
	SCS16	1	
RE	MATERIAL	Q'TY	REMARKS

手動操作式ダイヤフラム弁

MANUAL OPERATED DIAPHRAGM VALVE

NO.	513-※-100		
WING	FB0215-274A		REV. 0

DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN

