





SO.No.

DN	d	L	L1	k	J	JIS 20KRF							ACTUATOR CODE PC-	B	b1	b2	E	H	H1	FLANGE DN	APPROX. MASS (kg)	Q' T Y
						D	C	n	h	t	g	f										
100	102	229	119	75	148	305	260	12	25	28	230	2	13D	869	547	322	1/4	500	350	150	123	

シート部詳細 Detail of Seat

CFM or GRM	CFMR or GRMR
	
* シート材料 SEAT MATERIAL	
CFM R.PTFE (カーボンファイバース) (CARBON FIBER FILLED)	
GRM R.PTFE (ガラスファイバース) (GLASS FIBER FILLED)	
CFMR R.PTFE (カーボンファイバース) (CARBON FIBER FILLED)	
GRMR R.PTFE (ガラスファイバース) (GLASS FIBER FILLED)	



NOTE

- (*1) 強化PTFE (Reinforced PTFE)
(*2) NEW PTFE

700	駆動部	ACTUATOR		1S	
S1	プラグ	PLUG	SUS304	1	
70	六角ボルト	BOLT	SS400	4	
60	カップリング	COUPLING	SUS304 or SCS13	1	
45	ヨーク	YOKE	SS400 or FCD450	1	
19B	ナット	NUT	SUS304	2	
19A	ナット	NUT	SUS304	2	
19	長ねじボルト	STUD BOLT	SUS304	2	
15D	スペーサ	SPACER	SUS304	1	
15C	ステム軸受	BEARING	R.PTFE(*1)	3	
15B	パッキン押え輪	GLAND	SUS304	1	
15A	パッキン押え	GLAND FLANGE	SCS13A	1	
12C	座金	WASHER	SUS316	1	
12B	スラスト座金	THRUST WASHER	NTF(*2)	1	
12	パッキン	PACKING	R.PTFE(*1)	1S	
8	ガスケット	GASKET	PTFE	1	
7	ステム	STEM	SUS316	1	
4	シート	SEAT	*	2	
3	ボール	BALL	SUS316 or SCS14A	1	
2B	インサート押え	INSERT RING	SCS14A	1	
2A	インサート	INSERT	SCS14A	1	
1F	ジャケットカバー	JACKET	SUS304 or SCS13A	1	
1	本体	BODY	SCS14A	1	
NO.	PART NAME		MATERIAL	Q'TY	REMARKS
ACTION 空気消失時 開 AIR FAILURE OPEN		TITLE 空気操作式ボール弁 PNEUMATIC OPERATED BALL VALVE (J20K)			
APPROVED	Y. Kusumoki				
CHECKED	Y. Ishibashi				
DRAWN	Y. KUSUNOKI				
DATE	2018.12.18				
		CODE NO.	EPC1112JNC-* - 100		
		DRAWING NO.	FB0596-019A		
			REV. 2		

NDV

NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN

REV 0	REV NO.	1	2
DATE '05.10.4	DATE	2013.5.8	2018.12.18
	R. KATO		
	DRAWN		